

Pastores a red 220 V



 **SEC 15000**

Ref. **28000521**

P.V.P. 265,00 €

Alimentación	220 V
Tensión	15000 V
Consumo	15 W
Energía Máxima	8 J
Capacidad de electrificación	270 Kms

Dimensiones: 270 x 180 x 110 mm

Análisis de pérdidas de línea con LEDS
Energía normalizada 5 julios
Autocompensador de pérdidas
Control visual del estado de la línea



 **SEC 10000**

Ref. **28000031**

P.V.P. 169,00 €

Alimentación	220 V
Tensión	13500 V
Consumo	12 W
Energía Máxima	5 J
Capacidad de electrificación	200 Kms

Dimensiones: 270 x 180 x 110 mm

Energía normalizada 4,5 julios
Autocompensador de pérdidas
Control visual del estado de la línea



 **SEC 5000**

Ref. **28000021**

P.V.P. 162,00 €

Alimentación	220 V
Tensión	11000 V
Consumo	7 W
Energía Máxima	3 J
Capacidad de electrificación	70 Kms

Dimensiones: 270 x 180 x 110 mm

Energía normalizada 2,2 julios
Autocompensador de pérdidas
Control visual del estado de la línea



 **SEC 1500 E**

Ref. **28000151**

P.V.P. 115,00 €

Alimentación	220 V
Tensión	7000 V
Consumo	4 W
Energía Máxima	1,6 J
Capacidad de electrificación	18 Kms

Dimensiones: 180 x 130 x 90 mm

Energía normalizada 1,3 julios
Autocompensador de pérdidas
Control visual del estado de la línea



 **EASY CLOT**

Ref. **28000641**

P.V.P. 83,00 €

Alimentación	220 V
Tensión	7200 V
Consumo	2,5 W
Energía Máxima	1 J
Capacidad de electrificación	8 Kms

Dimensiones: 220 x 80 x 50 mm

Energía normalizada 0,8 julios
Autocompensador de pérdidas
Control visual del estado de la línea



 **SEC 1500 B**

Ref. **28000171**

P.V.P. 115,00 €